

Notre société, spécialiste de la protection périmétrique, vous propose le système de détection **PRO-CS**. Comme sa petite sœur, le **PRO-CS** est conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure, sa modularité et sa simplicité d'installation de ces colonnes sont leurs atouts. Leur longue portée de 100m leur permet d'être utilisée pour la protection de façade ou de murs ainsi que de la périmétrie.


PRO-CS est une solution efficace pour DISSUADER et DETECTER une intrusion dans :

- La protection des façades,
- La protection des baies vitrées,
- La protection des portails.

Possibilité de les connecter avec les colonnes PRO-CP pour une sécurité renforcée.

Alimentation transmission : Trois solutions vous sont proposées :

- **PRO-CS FIL** : Filaire une alimentation de 10-30V DC sera nécessaire. Un bornier vous permettra d'exploiter les alarmes directement.
- **PRO-CS AUT** : Autonome qui fonctionne au moyen d'une batterie avec une autonomie d'environ 3 ans. Le report s'effectuera soit par câble soit par liaison radio.
- **PRO-CS SOL** : Solaire avec des cellules photovoltaïques sur sa partie haute, lui permettant ainsi de se recharger à l'aide de l'énergie solaire.



Caractéristique technique	PRO-CS FIL	PRO-CS AUT	PRO-CS SOL
Protection extérieure	100 m	50m	50m
Alimentation	30 Vcc/ 150mA	Batterie	Solaire
Température de fonctionnement	-10°C à +70°C	-10°C à +70°C	-10°C à +70°C
Disqualification brouillard	OUI	OUI	OUI
Degré de protection	IP65	IP65	IP65
Hauteur des barrières	0.5 à 4m	0.5 à 4m	0.5 à 4m
Faisceaux	Parrallèles ou croisés	Parallèles	Parallèles